



PRESSEMÅLSTABEL, HYDRAULIKSLANGER 1-2 LAGS

Angivne pressemål er vejledende,
 efter presning bør slangekoblinger kontrolleres med dorn for at sikre at indvendigt kollaps er opnået

Fittings serie	Slangetype	Fabrikat	Hylse serie	DN mm	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	
				"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	
				Dash	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	
Standard fittings	Skrælfri	1SC EN 857	Semperit	21--	Pressemål Ø			18,7							
				132--	Pressemål Ø			18,8							
		1SN-K	Semperit	131--	Pressemål Ø						31,1				
		1SN EN 853	Semperit	131--	Pressemål Ø	15,4	17,4	19,2	22,6	26,5	30,1	38,2	46,1	53,2	
				132--	Pressemål Ø	16,1	18,0	20,2	23,2	26,5	30,5	38,5			
			Ryco	131--	Pressemål Ø	15,9									
				Z131--	Pressemål Ø	17,4									
		2SC EN 857	Semperit	131--	Pressemål Ø	15,6	17,6	19,5	23,0						
				132--	Pressemål Ø	16,5	18,2	20,4	23,6						
			SEL	131--	Pressemål Ø	16,1			20,1	23,7		31,4			
				Ryco	131--	Pressemål Ø	16,2			20,0	23,1				
		Z131--	Pressemål Ø		17,8			20,0	22,8						
		2SN-K (Semperrock)	Semperit	131--	Pressemål Ø	15,8	17,7	19,9	23,2	26,8	30,8	38,7			
				132--	Pressemål Ø	16,3	18,2	19,5	23,7	26,7	31,2	39,3			
		2SN-K (Energy DK2)	Ryco	131--	Pressemål Ø	16,7	18,0	19,8	23,1	27,8	31,3	39,5			
				Z131--	Pressemål Ø	18,2	19,0	20,8	23,0						
		2SN EN 853	SEL	232--	Pressemål Ø	18,1	19,9	21,7	25,4	29,3	33,3	42,0	51,7	58,3	72,3
			Semperit	232--	Pressemål Ø	17,0	18,7	20,6	24,0	27,8	32,0	40,5	50,0	58,0	70,7



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK