

KABEL BESKYTTELSE

1-1

PE-LD

Plastbeskyttelsesslange

Polyethylen

RoHS



PE-LD udmærker sig ved at være syrebestandig og forholdsvis økonomisk.

Anvendelse:

Elektronik industrien, husholdningsapparater, kabel bokse, klima anlæg, skibs- og tog industri m.m.

Flamme beskyttelse iht. UL 94: HB (FMVSS 302:< 100 mm/min.)

Temperatur område: -40°C - +80°C. Kortvarig op til +90°C.

Høj fleksibilitet og god mekanisk styrke.

S&K nr.	Dimension indv. x udv. mm.	Farve	Meter pr. rulle	EAN nr.
102710850	8,4x11,3	Sort	50	
102711000	9,8x13,1	Sort	50	
102711200	11,6x15,6	Sort	50	
102711300	12,3x15,8	Sort	50	
102711400	14,1x18,3	Sort	50	
102711600	14,7x18,6	Sort	50	
102711700	16,3x20,8	Sort	50	
102711900	19,1x24,0	Sort	50	
102712200	21,2x25,4	Sort	50	
102712300	22,5x28,1	Sort	50	
102702600	25,5x31,0	Sort	25	
102712900	29,0x34,2	Sort	25	
102713700	35,9x41,6	Sort	25	
102715000	47,1x53,3	Sort	25	



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk