

KABEL BESKYTTELSE

8-10B

KONTRAMØTRIK

Af grå Nylon (PA6).

LOCK-NUT

Of grey Polyamide (PA6).



Sekskantet plast kontramøtrik af grå glasforstærket Nylon eller Polystyren, RAL 7035. Kan også leveres i sort RAL 9005. Temperatur område fra -30°C op til +120°C.

Hexagonal lock-nut of grey Polyamide (PA6 GF30), RAL 7035. Available in black RAL 9005 on request. Temperature range: from -30°C and up to +120°C.

Metrisk gevind, Nylon

S&K nr.	Gevind Mx1,5 EN 60423	Højde mm.	Nøglevidde	El nr.	EAN nr.
65-G4312010	M 12	5,0	17 mm.	8613 011 297	
65-G4316010	M 16	5,0	22 mm.	8613 011 307	
65-G4320010	M 20	5,0	24 mm.	8613 011 310	
65-G4325010	M 25	6,0	30 mm.	8613 011 323	
65-G4332010	M 32	7,5	38 mm.	8613 011 336	
65-G4340010	M 40	8,0	50 mm.	8613 011 349	
65-G4950110	M 50	9,0	59 mm.	8613 011 569	
65-G4963110	M 63	10,0	74 mm.	8613 011 572	

PG gevind, Nylon

S&K nr.	Gevind DIN 40430	Højde mm.	Nøglevidde	El nr.	EAN nr.
65-G4107010	PG 7	5,0	15 mm.	-	
65-G4109010	PG 9	5,0	19 mm.	-	
65-G4111010	PG 11	5,0	22 mm.	-	
65-G4113010	PG 13.5	5,0	24 mm.	-	
65-G4116010	PG 16	5,0	27 mm.	-	
65-G4121010	PG 21	7,0	32 mm.	-	
65-G4129010	PG 29	7,5	41 mm.	-	
65-G4136010	PG 36	8,0	60 mm.	-	
65-G4142010	PG 42	9,0	65 mm.	-	
65-G4148010	PG 48	9,5	70 mm.	-	



SØRENSEN & KOFOED A/S

Smedeholm 7-9, 2730 Herlev. Tlf: 44921088 www.skdk.dk